


HT-400XL

technische Daten



Hersteller	Metazet B.V.
Wendekreis	3390 mm
Wasserdichtigkeit	IP21
Fahrzeuggewicht (ohne Batterie, Konstruktion)	178 kg
Material	Stahl
Nach der Behandlung	Pulverbeschichtung
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit (Schildkröte)	5 Km/h
Max. Vorwärtsgeschwindigkeit (Hase)	7 Km/h
Max. Geschwindigkeit Rückwärts (Schildkröte)	3 Km/h
Max. Geschwindigkeit rückwärts (Hase)	5 Km/h
Zeit bis zum Erreichen der Höchstgeschwindigkeit	4 Sek.
Palettenabmessungen	1200 x 800
Motortyp	Gleichstrommotor
Antrieb	Transaxle
Leistung	400 W
Akku-Typ	Lithium
Batteriespannung	24 V
Batteriekapazität	40 Ah
Batteriegewicht	10 kg
Batterieladegerättyp	Hochfrequenz
Eingangsspannung des Batterieladegeräts	110/230 V
Ausgangsspannung des Batterieladegeräts	24 V
Ausgangsleistung des Batterieladegeräts	8 A
Bedienelemente	Programmierbarer DC-Controller
Max. Spannung regeln	24 V
Max. Leistung regeln	70 A
Max. Fahrergewicht	125 kg
Tragfähigkeit (gleichmäßig verteilt)	600 kg
Bremsen	Elektrische Bremse